

### 400kVA (320kW) Twin-Containeraggregat



#### Technische Informationen:

Leistung	2x 400kVA (2x 320kW) 400V / 50Hz
Motorregelung	elektronisch
Spannungsregelung	automatische Spannungsregulierung (AVR)
Umwelt	Lecküberwachungssystem
Ausführung	Schallgedämpt
Schalldruckpegel auf 7 Meter	74 db(A)
Kraftstofftank	intern ca. 2.200 Liter, doppelwandig
Kraftstoffverbrauch	ca. 80 Liter/Stunde bei maximaler Leistung
Gewicht in kg	ca. 14.700kg
Abmessungen in mm (LxBxH)	6.060 x 2.440 x 2.750
Extras	Kühlwasserheizung, Batterielader, abschließbar
Anschluss	Anschlussschiene M12 / 2x Powerlock Anschluss 5 polig mit je 1x Leistungsschalter 400A

#### Eigenschaften:

Kraftstoff	robust gebaut Heizöl oder Diesel
Umstellbar auf	320V-460V bei 50Hz / 320V-480V bei 60Hz
Twin-Betrieb	Beide Aggregate laufen Synchron zueinander, wenn ein Aggregat ausfällt übernimmt das zweite unterbrechnungsfrei die weitere Versorgung.

#### Hinweis:

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben.