

Bühnenverteiler VT 630-PL

Einspeisung: Powerlock-Eingang 660A geschliffen auf
Powerlock-Ausgang 660A
Hauptschalter 4polig, einstellbar von 250A bis 630A

Abgänge: 3 x 125A CEE-Steckdosen mit je einem RCM-Relais (abschaltbar)
3 x 63A CEE-Steckdosen mit je einem RCM-Relais (abschaltbar)
3 x 32A CEE-Steckdosen mit je einem RCM-Relais
3 x 16A CEE-Steckdosen mit je einem RCD
3 x Schuko-Steckdosen mit je einem RCBO
Einstellbereich RCM-Relais: 30mA - 30A / 0s - 10s

Details: Schutzart: IP44
Größe H x B x T in mm: 1.270 x 800 x 600
Gewicht: ca. 150kg
Staplertaschen und Transportrollen

Extras: Überspannungsschutz Typ 2
Power-Analyser (Janitza UMG96RM-E)
Meldung der Vorwarnung und Auslösung der RCM-Relais
Temperatur
Visualisierung und Überwachung UMG96RM-E mit GridVis®
Erdungsschrauben M8, Knebel lösbar

GridVis®: Herstellersoftware von Janitza.
Anbindung über Ethernet (RJ45) oder Modbus (XLR).
Alarmmeldung per E-Mail
Dokumentation
Monitoring

