

USV 18kVA Mietanlage

Einspeisung: AC: HAN 6-pol. mit Adapter auf 32A-CEE
DC: HAN 16-pol.

Abgänge: AC: HAN 6-pol. mit Adapter auf 32A-CEE

Details:

Schutzart: IP20, IP44 mit Regenhaube
Größe: H x B x T in mm: 740 x 700 x 1.000
H x B x T in mm: 975 x 840 x 1.240 im Transportgestell
Das Batteriepack ist in einem separatem Case
H x B x T in mm: 620 x 700 x 1.000
H x B x T in mm: 905 x 840 x 1.240 im Transportgestell
Gewicht: 135kg (USV-Modul) / 240kg im Transportgestell
+311kg (18Ah Batterie) / +416kg im Transportgestell
+194kg (9Ah Batterie) / +299kg im Transportgestell
Autonomiezeit bei einem angenommenen cos-phi von 0,8:
ab 10min (bei 18Ah Batterie)
ab 3,5min (bei 9Ah Batterie)
Bei Kombination der Akkueinheiten können höhere Autonomiezeiten erreicht werden.

Extras: Zuverlässige, unterbrechungsfreie Versorgung Ihrer Technik
5 Betriebsmodi zur Auswahl
Alarmfunktion bei niedrigem Batteriestand konfigurierbar
Automatische Netzzückschaltung
Netzwerkkarte NetMan

Transport: Optional lieferbar im Transportgestell (stapelbar).
Die USV sowie die Batterieeinheiten können im Transportgestell betrieben werden.



Frontansicht



Rückseite



Batteriecase im Transportgestell



USV im Transportgestell