

VT 125 NUS (Netz-Umschaltung)

Einspeisung: 1 x 125A CEE Anbau-Stecker Eingang Netz
1 x 125A CEE Anbau-Stecker Eingang Generator

Abgänge: 1 x 125A CEE Anbau-Kupplung, 1 x Schuko (Arbeitsstromsteckdose)

Details: Schutzart: IP20 (IP 44 mit Regenhaube)
Größe B x H x T in mm: 600 x 600 x 600 (Flightcase)
Gewicht: ca. 71kg
Transportrollen und Tragegriffe

Technische

Ausstattung: Comap IntelVision 5 Steuerpanel
Schnittstelle Comap:
- USB (Typ B), Ethernet (RJ45) oder RS212 (COM)
2 Betriebsmodi zur Auswahl:
- Netzumschaltbetrieb mit Rückschaltung Manuell oder Automatisch (Synchron oder mit Unterbrechung)
- Standby-off (Bereitschaft-Aus-Modus)
Der Startbefehl des Generators erfolgt über einen potentialfreien Harting-Anschluss.

Extras: Regenhaube (zwingend erforderlich bei Outdoor-Veranstaltungen)
Optional Standfuß (Höhe ca. 185mm)
Erdungsschraube M8, Knebel lösbar

