

15kVA (12kW) Stromaggregat Stage V mit 800L Untertank



Technische Informationen:

Leistung	15kVA (12kW) 400V / 50Hz
Emissionsklasse	Stage V
Motorreglung	mechanisch
Spannungsregelung	automatische Spannungsregulierung (AVR)
Umwelt	Lecküberwachungssystem
Ausführung	schallgedämpft
Schalldruckpegel auf 7 Meter	58 dB(A)
Kraftstofftank	intern 800 Liter, doppelwandig
Kraftstoffverbrauch	ca. 3 Liter/Stunde bei maximaler Leistung
Gewicht in kg	ca. 2.190
Abmessungen in mm (LxBxH)	2.170 x 1.030 x 2.200
Extras	abschließbar, mit absenkbarem Hebepunkt
Anschluss	1 x Wandsteckdose CEE 63A oder Anschlussklemme mit Aderendhülse bis 6mm ²

Eigenschaften:

Kraftstoff	Heizöl, Diesel, GTL oder HVO
Umstellbar auf	320V-460V bei 50Hz / 320V-480V bei 60Hz
Laufzeit	ca. 10 Tage ohne Nachtanken

Hinweis:

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben.