

300kVA (240kW) Twin-Containeraggregat



Technische Informationen:

Leistung	2x 300kVA (2x 240kW) 400V / 50Hz
Motorreglung	elektronsich
Spannungsregelung	automatische Spannungsregulierung (AVR)
Umwelt	Lecküberwachungssystem
Ausführung	schallgedämpft
Schalldruckpegel auf 7 Meter	66 db(A)
Kraftstofftank	intern ca. 1.800 Liter, doppelwandig
Kraftstoffverbrauch	ca. 60 Liter/Stunde bei maximaler Leistung
Gewicht in kg	ca. 14.500
Abmessungen in mm (LxBxH)	6.060 x 2.440 x 2.750
Extras	abschließbar, mit festem Hebe punkt
Anschluss	Anschlusschiene M12

Eigenschaften:

Kraftstoff	Heizöl, Diesel oder GTL
Umstellbar auf	320V-460V bei 50Hz / 320V-480V bei 60Hz
Twin-Betrieb	Beide Aggregate laufen Synchron zueinander, wenn ein Aggregat ausfällt übernimmt das zweite unterbrechungsfrei die weitere Versorgung.

Hinweis:

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben.