

Bühnenverteiler VT 630 PL Powerlock Anschluss

Einspeisung: Powerlock-Eingang 660 A geschliffen auf
Powerlock-Ausgang 660 A
Hauptschalter 4polig, einstellbar von 250 A bis 630 A

Abgänge: 3 x 125 A CEE-Steckdosen mit je einem einstell- und abschaltbarem RCM-Relais (Differenzstrom 30 mA - 10 A)
3 x 63 A CEE-Steckdosen mit je einem einstell- und abschaltbarem RCM-Relais (Differenzstrom 30 mA - 10 A)
3 x 32A CEE, 3 x 16 A CEE, je Steckdose ein RCD,
3 x Schuko Steckdosen mit RCD, LS-Schalter

Details: Schutzart: Mit Regenhaube IP 44 / ohne IP 20
Größe H x B x T in mm: 1.270 x 800 x 600 mm
Gewicht: ca. 150 kg
Kabeleinführungen: vorne
· TN-S Netz · Stapertaschen · 2 Stück Transportrollen

Extras: Digitales Messgerät Modbus
Schnittstelle RS485
Online Visualisierung
zum Hauptschalter für folgende Bereiche möglich:

- Kenndaten - Einstellwerte
- Warnsignale - Überwachung
- Auslesung
- Energie Lastmanagement für bis zu 32 Verteiler möglich
- Phasenanzeige



Weitere Flightcase Verteiler



VT 400-K



VT 125



VT 400-PL

