

Niederspannungshauptverteilung 4.000 A mit Touchscreen-Panel

Einspeisung: Einspeisefeld (Generator) bestehend aus:
4 Stück Leistungsschalter 3polig, 2.500 A, Motorantrieb
1 Stück Leistungsschalter 4polig, 630 A, Motorantrieb (Netzeinspeisung)
5 Stück Multimes Anzeigeräte

Abgänge: 10 Stück Sicherungslastschaltleisten NH3 / 630 A
10 Stück Universalmessgeräte mit Spitzenwertanzeige

Powerlock Panel bestehend aus:
6 Stück Leistungsschalter 3polig, 400 A
6 Satz Powerlock Anbaukupplungen 5polig, 400 A
6 Stück Universalmessgeräte mit Spitzenwertanzeige

Extras:

- Touchscreen-Panel zur Steuerung von bis zu 4 Generatoren
- Fehlermeldungsübertragung per SMS möglich
- Aufschaltung auf GLT-Leiste möglich

Details: 1 Stück Niederspannungshauptverteilung in einem 10 ft. Stahlblechcontainer fest eingebaut.

- Synchronbetrieb von bis zu 4 Generatoren möglich
- Unterbrechungsfreie- oder Umschalt Automatik zwischen Netz / Generator(en) möglich
- Kabeleinführungen seitlich
- Container begehbar

Länge: 2.500 mm
Breite: 2.450 mm
Höhe: 2.700 mm
Gewicht: 2.400 kg

