

Steckdosen-Gummiverteiler GV 32

Einspeisung: 32 A CEE-Gerätestecker mit Zuleitung

Abgänge: 1 x 32 A CEE, als Kabelschleife, ungesichert
2 x 16 A CEE, 6 x Schuko
Abgesichert über RCD, LS-Schalter

Details: Gummiverteiler-Gehäuse mit Standfuß
Schutzart: IP 44
Größe H x B x T in mm: 300 x 400 x 400
Gewicht: ca. 13 kg
Kabeleinführungen: seitlich

Extras: Transport-Tragegriff



GV32

Steckdosen-Gummiverteiler GV 63

Einspeisung: 63 A CEE-Gerätestecker mit Zuleitung

Abgänge: **Typ: GV63-2**
1 x 32A CEE, 1 x 16A CEE, 1 x Schuko
Abgesichert über RCD 1 (63A, 30mA), LS
1 x 32A CEE, 1 x 16A CEE, 1 x Schuko
Abgesichert über RCD 2 (63A, 30mA), LS

Typ: GV63-3
2 x 16A CEE, 1 x Schuko
Abgesichert über RCD 1 (63A, 30mA), LS
2 x 16A CEE, 1 x Schuko
Abgesichert über RCD 2 (63A, 30mA), LS

Details: Gummiverteiler-Gehäuse mit Standfuß
Schutzart: IP 44
Größe H x B x T in mm: 300 x 400 x 400
Gewicht: ca. 15 kg
Kabeleinführungen: seitlich

Extras: Transport-Tragegriff



GV63-2



GV63-3