

### Steckdosen-Modulverteiler SMV-K

**Einspeisung:** Gekapselter, verschließbarer Anschlussraum.  
Eingang: 3 x NH00 Sicherungslastschaltleiste für Steckdosen-Modulfelder auf Klemmen bis 120mm<sup>2</sup>.  
1x NH00 Sicherungslastschaltleiste auf Klemme bis 120mm<sup>2</sup> gesichert oder ungesichert für Kabelschleife möglich.

**Abgänge:** 3 Stück Steckdosen-Modulfelder ausgerüstet mit:  
Modul 1: 2 x 32 A CEE, 1 x 16 A CEE, 4 x Schuko  
Modul 2: 4 x 32 A CEE  
Modul 3: 3 x 63 A CEE  
CEE-Steckdosen (Schutzart Nullung)  
in unbenutztem Zustand spannungslos  
Alle Steckdosen mit LS-Schalter abgesichert

**Details:** Kunststoff-Standverteiler-Gehäuse mit fest angebautem Standfuß  
Schutzart: IP 44  
Größe H x B x T in mm: 1320 x 780 x 320  
Gewicht: ca. 121 kg  
Kabeleinführungen: unten

**Extras:** TN-C oder TN-S Netz möglich  
Auf Wunsch (gegen Aufpreis) Verteiler verschließbar

