

### Steckdosenverteiler SMV-Z

**Einspeisung:** Gekapselter, verschließbarer Anschlussraum  
Eingang: 3 x NH00 Sicherungslastschaltleiste für Steckdosen-Modulfelder auf Klemmen bis 120mm<sup>2</sup>.  
1x NH00 Sicherungslastschaltleiste auf Klemme bis 120mm<sup>2</sup> gesichert oder ungesichert für Kabelschleife möglich.

**Abgänge:** 3 Stück Steckdosen-Modulfelder ausgerüstet mit:  
Modul 1: 2 x 32A CEE, 2 x Schuko  
Modul 2: 2 x 32A CEE, 2 x Schuko  
Modul 3: 2 x 32A CEE, 2 x Schuko  
alle Steckdosen durch geeichte Unterzählungen separat gemessen.  
Alle Steckdosen separat abgesichert mit RCD, LS-Schalter.

**Details:** Kunststoff-Standverteiler-Gehäuse  
mit fest angebautem Standfuß  
Schutzart: IP 44  
Größe H x B x T in mm: 1.320 x 780 x 320  
Gewicht: ca. 110 kg  
Kabeleinführungen: unten

**Extras:** Auf Wunsch (gegen Aufpreis) Verteiler verschließbar

