

Steckdosen-Gummiverteiler GV 16-K

Einspeisung: Eingang: 16 A CEE-Gerätestecker mit Zuleitung
Abgang: 16 A CEE-Anbau-Kupplung
(ungesichert, nur Kabelschleife)

Abgänge: 6 x Schuko
Steckdosen abgesichert mit LS-Schalter

Details: Gummiverteiler-Gehäuse
Schutzart: IP 44 (bei senkrechtem Gebrauch)
Größe H x B x T in mm: 430 x 150 x 170
Gewicht: ca. 5 kg
Kabeleinführungen: vorne

Extras: Transport-Tragegriff
Auf Wunsch (gegen Aufpreis) Standfuß möglich



Steckdosen-Gummiverteiler GV 32-K

Einspeisung: Eingang: 32 A CEE-Gerätestecker mit Zuleitung
Abgang: 32 A CEE-Anbau-Kupplung
(ungesichert, nur Kabelschleife)

Abgänge: 6 x Schuko
Steckdosen abgesichert mit LS-Schalter

Details: Gummiverteiler-Gehäuse
Schutzart: IP 44 (bei senkrechtem Gebrauch)
Größe H x B x T in mm: 430 x 150 x 170
Gewicht: ca. 5 kg
Kabeleinführungen: vorne

Extras: Transport-Tragegriff
Auf Wunsch (gegen Aufpreis) Standfuß möglich

