

125kVA (100kW) Twin-Containeraggregat



Technische Informationen:

Leistung	2x 125kVA (2x 100kW) 400V / 50Hz
Motorregelung	elektronisch
Spannungsregelung	automatische Spannungsregulierung (AVR)
Umwelt	Lecküberwachungssystem
Ausführung	Schallgedämpt
Schalldruckpegel auf 7 Meter	66 db(A)
Kraftstofftank	intern ca. 1.300 Liter, doppelwandig
Kraftstoffverbrauch	ca. 30 Liter/Stunde bei maximaler Leistung
Gewicht in kg	ca. 11.500kg
Abmessungen in mm (LxBxH)	6.060 x 2.440 x 2.750
Extras	abschließbar, mit festem Hebepunkt
Anschluss	Anschlussschiene M12 / 2x CEE 125 A Anbausteckdose

Eigenschaften:

Kraftstoff	Heizöl oder Diesel
Umstellbar auf	320V-460V bei 50Hz / 320V-480V bei 60Hz
Twin-Betrieb	Beide Aggregate laufen Synchron zueinander, wenn ein Aggregat ausfällt übernimmt das zweite unterbrechungsfrei die weitere Versorgung.

Hinweis:

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben.