

50kVA (40 kW) Stromaggregat



Technische Informationen:

Leistung	50kVA (40kW) 400V / 50Hz
Motorreglung	mechanisch
Spannungsregelung	automatische Spannungsregulierung (AVR)
Umwelt	Lecküberwachungssystem
Ausführung	Schallgedämpt / auch als Super Schallgedämpt (SuperSilent) oder mit ClearAir-Rußpartikelfilter möglich
Schalldruckpegel auf 7 Meter	68 db(A) / 56 db(A) bei Ausführung SuperSilent
Kraftstofftank	intern ca. 270 Liter, doppelwandig
Kraftstoffverbrauch	ca. 10 Liter/Stunde bei maximaler Leistung
Gewicht in kg	ca. 2.000kg
Abmessungen in mm (LxBxH)	2.290 x 1.095 x 1.950
Extras	abschließbar, mit absenkbarem Hebeplatz
Anschluss	1 x Wandsteckdose CEE 125A oder Anschlussschiene M8

Eigenschaften:

Kraftstoff	robust gebaut
Umstellbar auf	Heizöl oder Diesel
	320V-460V bei 50Hz / 320V-480V bei 60Hz

Hinweis:

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben.