

Niederspannungshauptverteilung 2 x 4.000A

Einspeisung: 2 x 2 Stück Einspeisefelder bestehend aus:
Je 1 Stück Einschubleistungsschalter 3polig, 2.000A
Motorantrieb und Multimesanzeige
Kabeleinführung von unten

Abgänge: 2 x 1 Stück Abgangsfeld bestehend aus:
8 Stück Sicherungslastschaltleisten NH3 / 630A
4 Stück Universalmessgeräte mit Spitzenwertanzeige

Details: Niederspannungsanlagen koppelbar.
Mögliche Erweiterungen / Änderungen:
- 2 x 4 Stück Spitzenwertanzeige für Sicherungslastschaltleisten
- Bestückung des Abgangsfeld auch mit anderen Sicherungslastschaltleisten
- Erweiterung einer Netz-Umschalt-Einheit
- TN-C oder TN-S Netz
Gabelstaplertaschen.
Ausführung als 10ft oder 20ft Container.

Maße/Gewicht:

	10ft	20ft	
Länge:	2.991mm	Länge:	6.058mm
Breite:	2.438mm	Breite:	2.438mm
Höhe:	2.591mm	Höhe:	2.591mm
Gewicht:	6.000kg	Gewicht:	8.000kg

