

Niederspannungshauptverteilung 4.000A mit Touchscreen-Panel

Einspeisung: 4 Stück Leistungsschalter (Generator) 3polig, 2.500A
1 Stück Leistungsschalter (Netzeinspeisung) 4polig, 630A

Abgänge: 10 Stück Sicherungslastschaltleisten NH3 / 630A
10 Stück Universalmessgeräte mit Spitzenwertanzeige

Powerlock Panel bestehend aus:

- 6 Stück Leistungsschalter 3polig, 400A
- 6 Satz Powerlock Anbaukupplungen 5polig, 400A
- 6 Stück Universalmessgeräte mit Spitzenwertanzeige

Extras: Touchscreen-Panel zur Steuerung von bis zu 4 Generatoren
Fehlermeldungsübertragung per SMS möglich
Aufschaltung auf GLT-Leiste möglich

Details: 1 Stück Niederspannungshauptverteilung
in einem 10ft. Stahlblechcontainer fest eingebaut.
· Synchronbetrieb von bis zu 4 Generatoren möglich
· Unterbrechungsfreie- oder Umschalt Automatik
zwischen Netz / Generator(en) möglich
· Kabeleinführungen seitlich
· Container begehbar

Maße: Länge: 2.991mm
Breite: 2.438mm
Höhe: 2.591mm
Gewicht: 4.500kg

